

# Scheda tecnica

## VIVA L forno

### OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Finestra laterale	
Senza finestre laterali	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Nichel	✓
Sabbia	✓
Bianco	✓
Maniglie	
Rovere nero	✓
«classic»	✓
Acciaio inox	✓
Corian <sup>®</sup>	✓
Pelle marrone	✓
Pelle nera	✓
Quercia naturale	✓
Piastre di copertura	
Acciaio 8 mm	✓
Controllo dell'aria	
Manuale	✓



# Scheda tecnica

## VIVA L forno

Connesione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	140 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Bocchettone per collagamento alla canna fumaria	
Sul retro	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
Occupazione multipla	✓
Eco Design	✓
Norma europea	EN 16510
Compatibile con MINERGIE®	✓
DIBt	Z-43.12-425
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

# Scheda tecnica

## VIVA L forno

### SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	5.6 kW
Capienza d'alimentare legna	1.7 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	12.9 m <sup>3</sup> /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	4.7 g/s
Temperatura del gas di scarico	342 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O <sub>2</sub>	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC al 13% di O <sub>2</sub>	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> al 13% di O <sub>2</sub>	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

#### Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

#### Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.