

Scheda tecnica VIVA L forno

OPZIONI

| Porta del focolare | |
|-------------------------|---|
| Porta in acciaio | ✓ |
| Finestra laterale | |
| Senza finestre laterali | ✓ |
| Vernicitura | |
| Nero | ✓ |
| Platino | ✓ |
| Moca | ✓ |
| Nichel | ✓ |
| Sabbia | ✓ |
| Bianco | ✓ |
| Maniglie | |
| Rovere nero | ✓ |
| «classic» | ✓ |
| Acciaio inox | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Pelle marrone | ✓ |
| Pelle nera | ✓ |
| Quercia naturale | ✓ |
| Piastre di copertura | |
| Acciaio 8 mm | ✓ |



Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

13.12.2025 | 1 / 5



Scheda tecnica

VIVA L forno

| Controllo dell'aria | |
|---|---|
| Manuale | ✓ |
| Connessione all'aria | |
| per montaggio indipendente dall'aria ambiente | ✓ |

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

13.12.2025 | 2 / 5

Scheda tecnica VIVA L forno

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Peso seconda del modello/equipaggiamento | |
|---|-------------|
| Peso seconda del modello/equipaggiamento | 140 kg |
| Ø Bocchettone | |
| Ø Bocchettone | 150 mm |
| Ø Presa d'aria | |
| Ø Presa d'aria | 100 mm |
| Bocchettone per collagamento alla canna fumaria | |
| Sul retro | ✓ |
| Prove | |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Occupazione multipla | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Norma europea | EN 16510 |
| Compatibile con MINERGIE® | ✓ |
| DIBt | Z-43.12-425 |
| BlmSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

13.12.2025 | 3 / 5

Scheda tecnica

VIVA L forno

SERVIZI

| Prestazioni termiche | |
|--|--------------------------|
| Potenza termica nominale | 5.6 kW |
| Capienza d'alimentare legna | 1.7 ≈ kg/h |
| Efficienza | ≥75 % |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione | 12.9 m ³ /h |
| Valori tripli | |
| Flusso di massa del gas di scarico | 4.7 g/s |
| Temperatura del gas di scarico | 342 °C |
| Pressione minima di mandata | -12 Pa |
| Sicurezza antincendio | |
| Polvere al 13% di O ₂ | ≤40 mg/Nm ³ |
| Emissione di CO al 13% di O ₂ | ≤0.12 % |
| Emissione di CO al 13% di O ₂ | ≤1500 mg/Nm ³ |
| OGC al 13% di O ₂ | ≤120 mg/Nm ³ |
| NOx al 13% di O ₂ | ≤200 mg/Nm ³ |

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

13.12.2025 | 4 / 5



Scheda tecnica

VIVA L forno

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.