

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01

Nr.: 124

1. **Referenznummer** VISIO 3 Element
2. **Type/Version** Freistehender Raumheizer für feste Brennstoffe
3. **Verwendungszweck** Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung
4. **Hersteller** Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, www.spartherm.com
5. **Bevollmächtigter** Attika Feuer AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham, Schweiz, www.attika.ch / www.rais.com
6. **System zur Bewertung der Leistungsfähigkeit (AVCP)** System 3
7. **Notifizierte Prüfstelle** Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle - Identification no. 1625, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen
- Prüfbericht** a. RRF-1021 25 1650
8. **Erklärte Leistungen** Harmonisierte technische Spezifikation: EN 16510-2-1:2023

Wesentliche Merkmale				Installationsabstand
Brandsicherheit				
Brandverhalten		A1		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien [mm]	d _R	Von der Rückseite des Einbaukastens bis zur Rückwand		0 mm
Für andere Installations- oder Aufstellungsabstände siehe Installationsanleitung	d _S	Zur Seitenwand		0 mm
	d _C	Von der oberen Konvektionsöffnung zur Decke		500 mm
	d _P	Vorderseite/Vorderseite des Kaminofens		Front 1200 mm Seiten 750 mm
	d _B	Von der Unterkante der Tür bis zum Boden		0 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen			Erfüllt	- Isoliertes Abgasrohr - Wandbündige Montage mit 50 mm Abstandhalten
OGC (auf 13 % O ₂)			≤ 120	mg/Nm ³
Emission bei Verbrennung (auf 13 % O ₂)			≤ 0,12	%
			≤ 1500	mg/Nm ³
NO _x (auf 13 % O ₂)			≤ 200	mg/Nm ³
Staub mg/Nm ³ (auf 13 % O ₂)			≤ 40	mg/Nm ³
Oberflächentemperatur			Erfüllt	
Elektrische Sicherheit			NPD	
Reinigungsmöglichkeit			Erfüllt	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		T _s	299	°C
Mindestförderdruck		p	-12	Pa
Abgasmassenstrom		ϕ _{f,g}	7,9	g/s
Schornsteinbezeichnung		T _{class}	T400 G	
Wärmeleistung				
Nennwärmeleistung		P	7,9	kW
Raumwärmeleistung		P _{SH}	7,9	kW
Wirkungsgrad		η	≥ 75	%
Jahresnutzungsgrad		η _s	≥ 65	%
Energie-Effizienz-Index		EEI	106 - A	
Umweltverträglichkeit		ESI	NPD	

9. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte entspricht den erklärten Leistungen in Punkt 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung der in Nummer 4 genannten Hersteller ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Erich Hänni, Geschäftsführer

Ort Cham, Schweiz

Datum 04-08-2026

Unterschrift