

NL PRESTATIEVERKLARING
Verordening (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01



No.: 224

- | | |
|--|---|
| <p>1. Identificatie</p> <p>2. Type</p> <p>3. Gebruik</p> <p>4. Fabrikant</p> <p>5. Gemachtigden</p> <p>6. System voor analyseren /controleren van de consistente werking (AVCP)</p> <p>7. Testlaboratorium</p> <p>Testrapport nr.</p> <p>8. Aangegeven prestatie</p> | <p>RAIS VISIO 2 L LC - Left Model, Visio 2 L RC - Right model, Visio 3 L - 3G model
 ATTIKA VISIO 2 L LC – Left Model, Visio 2 L RC - Right Model, Visio 3 L - 3G Model
 Ruimteverwarming (inzet) gestookt met vaste brandstof
 Ruimteverwarming (inzet) gestookt met vaste brandstof zonder toevoer van warm water
 Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Duitsland,
 www.spartherm.com
 RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Denemarken, www.rais.com /
 www.attika.ch Telefoon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk
 System 3
 Danish Technological Institute - Identification no. 1235 Teknologiparken, Kongsvang Allé 29,
 DK-8000 Århus C, Denemarken
 a. 300-ELAB-2383-EN
 Geharmoniseerde technische specificaties: EN 16510-2-2:2022</p> |
|--|---|

Essentiële kenmerken				Vermogen	
Brandreactiviteit				Visio 2 L Hoekmodel	Visio 3 L Driezijdig model
Reactie op brand	A1				
Afstand tot brandbare materialen	d _R	Van de achterkant van de installatiedoos tot de achterwand		0 mm	0 mm
Minimale afstand [mm] <i>Zie installatiehandleiding voor andere afstanden</i>	d _S	Tot zijwand		250 mm *800 mm	700 mm
	d _C	Van de convectieopening boven naar het plafond		500 mm	300 mm
	d _P	De voorkant/voorkant van de oven		1250 mm	1100 mm
	d _B	Van onderkant deur tot vloer		315 mm	375 mm
				Geïsoleerd rookkanaal (afstanden gemeten aan de buitenkant van de installatiedoos)	
				*Afstand tot zijmuur / meubilair vanaf zijglas	
Brandgevaar door uitvallende brandstoffen		Test geslaagd			
OGC (13 % O ₂)		≤ 120	mg/Nm³		
CO-emissie van verbrandingsproducten (13 % O ₂)		≤ 0,12	%		
		≤ 1500	mg/Nm³		
NO _x (13 % O ₂)		≤ 200	mg/Nm³		
Stof bij (13 % O ₂)		≤ 40	mg/Nm³		
Oppervlakttemperatuur		Test geslaagd			
Elektrische veiligheid		NPD			
Reinigbaarheid		Test geslaagd			
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	T _S	283	°C		
Minimale schoorsteentrek	p	12	Pa		
Rookgasmassastroom	ϕ _{f,g}	11,6	g/s		
Schoorsteenaanduiding	T _{class}	T400 G			
Thermisch vermogen					
Nominaal verwarmingsvermogen	P	11,9	kW		
Kammervwarmingsvermogen	P _{SH}	11,9	kW		
Rendement	η	≥ 75	%		
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	η _s	≥ 65	%		
Energie-efficiëntie-index	EEL	107 – A+			
Duurzaamheid van het milieu	ESI	NPD			

9. **De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.**
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

John Engell Nielsen, R&D Manager

Plaats FREDERIKSHAVN, DENEMARKEN

Datum 29-10-2025


Handtekening