SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach

Zertifikat Nr. 24-017-3 SVGW/VKF

Zertifikatsinhaber:	Attika Feuer AG, CH-6330 Cham
Hersteller:	Kalfire B.V., NL-5951 DH Belfeld
Vertreter / Vertreiber:	Attika Feuer AG, CH-6330 Cham

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **24-017-3/E1** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik:	Heizapparate, Cheminées, Heizeinsätze
Bezeichnung:	Cheminées mit geschlossener Feuerstelle Kalfire Gi
Typen:	Kalfire Gi 75/59F Kalfire Gi 80/55CL, Kalfire Gi 80/55CR Kalfire Gi 85/55S Kalfire Gi 105/59F, Kalfire Gi 105/79F Kalfire Gi 110/55CL, Kalfire Gi 110/55CR Kalfire Gi 110/75CL, Kalfire Gi 110/75CR Kalfire Gi 115/55S, Kalfire Gi 115/75S Kalfire Gi 80/140T, Kalfire Gi 80/140F Kalfire Gi 85/140R
Zertifizierungsgrundlage:	ZG102 (01/26), EN 613 (2021)
Kategorie:	I2H, I3+, I3B/P
Installationsart:	C11, C31, C91 (C11 unter Vorbehalt der Richtlinie G1 (01/17), Ziff. 11.5.7)
Gültigkeit:	**31.12.2029**
Bestimmungen:	- Das Zertifikat gilt aufgrund der Vereinbarung SVGW/VKF vom 1.2.1999 gleichzeitig als **Anerkennungsausweis für den Brandschutz**. - Weitere Bestimmungen siehe unter Auflagen im SVGW-Bericht, Nr. 24-017-3/E1 (09/26).

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 16.09.2026

3 Heizapparate

3.5 Cheminées, Heizeinsätze

Für Gascheminéeanlagen (“Dekorative Gasfeuer“) sind die Bestimmungen der SVGW Richtlinie G1, Ziffer 9.2.4.4 zu beachten.

3 APPAREILS DE CHAUFFAGE

3.5 Cheminées, cassettes encastrées

Pour cheminées à gaz (“foyers à gaz décoratifs“) les dispositions de la Directive SVGW G1, Point 9.2.4.4 doivent être respectées.

Vertreter / Vertreiber	Hersteller	Zertifikat - Nr.	Code	Gültig bis: **2029**
Attika Feuer AG	Kalfire B.V.	**24-017-3**	EnEV	Gas- Arten: H, P, B
CH-6330 Cham	NL-5951 DH Belfeld			Kategorie: I2H, I3+, I3B/P

Cheminée-Bauart:	Betriebsart:	Abgastemp.-Begr.:	Installations-Art:
Bauart 1 (geschlossen)	modulierend	nicht integriert	C

Typenreihe	Sicherheitsabstände [cm]				Nennwärme-belastung		Emission (3% O_2)	T Abgas		Konstruktionshinweise
	SA/S	SA/R	SA/F	SA/D	bezogen auf Hi					
Kalfire Gi	40	0	30	-						
Typen	CE-Ident-Nr.	Erkennungscode			min.	max.	CO	min.	max.	
		KALF			[kW]	[kW]	[mg/kWh]	[Grad C]		[-]
Kalfire Gi 75/59F	1312DO6821	290771200009				8.7	1009		256	1 Glasscheibe, Front
Kalfire Gi 80/55CL	1312DO6821	290771200009				8.7	1009		256	2 Glasscheiben, Front+Eck Links
Kalfire Gi 80/55CR	1312DO6821	290771200009				8.7	1009		256	2 Glasscheiben, Front+Eck Rechts
Kalfire Gi 85/55S	1312DO6821	290771200009				8.7	1009		256	3 Glasscheiben, Front+Seite+Seite
Kalfire Gi 105/59F	1312DO6821	290771200009				8.7	810		221	1 Glasscheibe, Front
Kalfire Gi 105/79F	1312DO6821	290771200009				8.7	778		194	1 Glasscheibe, Front
Kalfire Gi 110/55CL	1312DO6821	290771200009				8.7	810		221	2 Glasscheiben, Front+Eck Links
Kalfire Gi 110/55CR	1312DO6821	290771200009				8.7	810		221	2 Glasscheiben, Front+Eck Rechts
Kalfire Gi 110/75CL	1312DO6821	290771200009				8.7	778		194	2 Glasscheiben, Front+Eck Links
Kalfire Gi 110/75CR	1312DO6821	290771200009				8.7	778		194	2 Glasscheiben, Front+Eck Rechts
Kalfire Gi 115/55S	1312DO6821	290771200009				8.7	810		221	3 Glasscheiben, Front+Seite+Seite
Kalfire Gi 115/75S	1312DO6821	290771200009				8.7	778		194	3 Glasscheiben, Front+Seite+Seite
Kalfire Gi 80/140T	1312DO6821	290771200012				12.0	870		245	2 Glasscheibe, Tunnel
Kalfire Gi 80/140F	1312DO6821	290771200012				12.0	870		245	1 Glasscheibe, Front
Kalfire Gi 85/140R	1312DO6821	290771200012				12.0	870		245	3 Glasscheiben, Raumteiler

Gas-Cheminée nach EN 613: Brenner und Feuerraum komplett für Aussenwand- bzw. LAS-Anschluss.
Geschlossene Verbrennungskammer.
Mindestanforderung an die Abgasanlage nach EN 1443: T300 - 1 - O (Temp.kl. - Korros.widerst.kl. - Russbrandbeständig.kl.)